



TECHNISCHE DATEN

Netzspannung (Nachrüstooption)	5 VDC +/- 10 %
Max. Eingangsnennstrom (Nachrüstooption)	500 mA
Lebensdauer	10.000 Zyklen / 10 Jahre
Abmessungen (L x B x H)	137,3 x 108,0 x 23,1 mm
Gewicht	111 g
Schnittstelle / Anschlusstyp	Micro USB-Stecker
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +40 °C bei 10 % bis 95 % relativer Luftfeuchte (nicht-kondensierend), mit +27 °C max. Taupunkt
Umgebungsbedingungen bei Transport und Lagerung	-35 °C bis +85 °C bei 5 % bis 95 % relativer Luftfeuchte (nicht-kondensierend), mit +38 °C max. Taupunkt; Temperaturen von +70 °C bis +85 °C nur für kurze Zeit und 24 h nicht überschreiten
Kompatibilität	SMART (Firmwareversion 1.9 oder höher) COMPACT-e (Firmwareversion 1.9 oder höher)
Schutzart	IP 20
Brennbarkeitsklasse	UL94 HB
Normen und Richtlinien	RoHS Richtlinie 2011/65/EU REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
Bestellschlüssel	LOGIClink Corporate-B-00-Z